

# SLIMQUADRO 11



EN 14785



REGLEMENTATION  
THERMIQUE  
2012



design  
breveté

## ÉQUIPEMENTS

- Poêle à pellets canalisable
- Foyer en fonte et brûleur fonte
- Revêtement en verre crystal
- Programmation horaire intégrée
- Diffusion de la chaleur sur l'avant, les côtés et/ou par les sorties arrières
- Télécommande infrarouge fournie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance min/max : 4,5 à 10,2 kW
- Capacité du réservoir : ~17 kg
- Consommation moyenne : 1,0 à 2,3 kg/h
- Volume sonore à puissance minimale : 36 dB
- Canalisable : jusqu'à 16 m
- Rendement : 90,2 %
- Taux de CO (13% O<sub>2</sub>) : 0,014 %
- Emissions de poussières : 17,4 mg/m<sup>3</sup>
- Indice de performance environnemental : 0,069
- Diamètre de sortie de fumées : Ø 80 mm
- Diamètre de canalisations : Ø 80 mm
- Hauteur : 908 mm / 992 mm sur pied
- Largeur : 1109 mm
- Profondeur : 319 mm

VERRE CRYSTAL



Appareil canalisable



Foyer garanti 5 ans



Seulement 36 dB à puissance minimale



Entretien facile



Made in Italy



Ventilateur d'ambiance garanti 4 ans



Programmation horaire de série



Système Thermocore

**THERMOROSI**